

Indicador válido para metrologia legal

Indicador numérico com função conta peças e controlo de peso.



ESTABELECE UM OBJETIVO
E PARÂMETROS DE MARGEM
SUPERIOR / INFERIOR

0090

0190

0255

2160

Com um alarme de valor visual

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa do visor em aço inoxidável.
- Proteção IP54, IP65.
- Ecrã LCD retroiluminadas com dígitos de 40 mm de altura.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Alimentação a rede 230Vac.
- Duas saídas RS232 incluídas.
- Monoranjo, multiranjo o multiintervalo.
- Unidades: kg
- Homologação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES DE TECLADO:

- Retorno ao menú / Modo, zero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalização de pesagem / Escape, ligar / desligar Impressão / Envío de peso manual / Unidades.

FUNÇÕES:

- Acumulação de peso: automático / manual
- Totalização por ecrã
- Bruto / Neto
- Tara e pretara manual
- Reposição de zero
- Função conta peças
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos

IMPRESSÃO:

- Programação de 3 Cabeçalhos (desde PC), código, total.
- Idiomas para impressão (Espanhol, Francês, Português, italiano, Inglês).

Indicador de peso tara numérico com memória de até 400 item 1, 400 item 2 e 10 taras pré-fixadas.

Introdução de detalhes de item 1 por código, descrição, tara, código EAN e caracterização de produto dependendo da sua operativa base.

Os indicadores GI410 permitem gerar várias listas de pesagens filtradas por item1, item 2 e data.

Código #	Descrição	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
210242	Indicador numérico GI410 em ABS com protecção IP54.	370x230x125	2,3
210245	Indicador numérico GI410 em ABS com protecção IP54. Alimentação 12V	370x230x125	2,3
210248	Indicador numérico GI410 em ABS com protecção IP65	370x230x125	2,3
210171	Indicador numérico GI410i em aço inoxidável com protecção IP54	370x230x125	2,3
210177	Indicador numérico GI410i em aço inoxidável com protecção IP54 Alimentação 12V	370x230x125	2,3
210172	Indicador numérico GI410i em aço inoxidável com protecção IP65	370x230x125	2,3
210213	Indicador numérico GI410i em aço inoxidável com protecção IP68	370x230x125	2,3

Acessórios

Código #	Descrição acessórios
220001	Bateria interna (3,7V/5,2Ah) Tecn. Íon -Lítio
220002	Saída RS485 /422
220004	Placa adicional 4/E E/S relés (disponível para indicadores em aço inoxidável)
220005	Placa comunicação - Ethernet (Disponível para indicadores em aço inoxidável e ABS com protecção IP65)
220008	Placa adicional memória ALIBI/DSD
220027	Placa comunicação - Wifi (1)

*A opção de bateria não pode ser escolhida com os opcionais: **220003** | **220004** | **220005** ou em dispositivos com entrada 12VDC. (1) Módulos USB e Wifi em fase do desenvolvimento (não disponíveis).